



GRANDE SICUREZZA.

P-4532i MFP · P-4539i MFP
 P-5539i MFP · P-6039i MFP

La sicurezza dei dati non dovrebbe mai essere sottovalutata. Ecco perché i sistemi multifunzione A4 P-4532i MFP, P-4539i MFP, P-5539i MFP e P-6039i MFP sono dotati di tutte le funzioni di sicurezza che altrimenti si troverebbero solo nei sistemi A3. Un touch screen a colori intuitivo garantisce un funzionamento affidabile e comodo per non perdersi nelle funzioni estese e intelligenti di questi nuovi sistemi che offrono anche un'elevata risoluzione di stampa di 1.200 x 1.200 dpi e un'incredibile velocità fino a 60 pagine A4 al minuto.

Punti di forza:



PERFETTAMENTE PROTETTO: Il Data Security Kit integrato in questi multifunzione garantisce la sicurezza dei vostri dati in conformità con gli attuali requisiti ISO. Inoltre, il lettore di schede USB*, che consente di identificarsi nel sistema utilizzando un badge, offre una sicurezza estremamente efficace. Ma non è tutto: la procedura di Secure Boot, all'avvio del sistema, e il Run-Time Integrity Check, quando il sistema è in funzione, garantiscono l'utilizzo di firmware autorizzati e quindi la protezione dei vostri dati sempre.



ESTREMAMENTE EFFICIENTE: Con l'applicazione MultiCrop Scan HyPAS, il laborioso compito di scannerizzare le ricevute una per una può ora essere svolto in modo semplice e veloce. In un solo passaggio, più ricevute possono essere tagliate, raddrizzate e scansionate digitalmente in un'unica operazione e archiviate separatamente come file. L'alimentazione a doppia scansione è disponibile per una digitalizzazione professionale ed estesa. Nei multifunzione P-6039i, questa funzione è dotata di un sensore a ultrasuoni che interrompe il processo di scansione in situazioni quali l'alimentazione di due o più originali contemporaneamente. In questo modo, nessuno dei vostri preziosi dati andrà perso.



100% INTUITIVO: Il pannello touchscreen regolabile da 7 pollici garantisce l'impareggiabile facilità d'uso di questi sistemi A4. L'interfaccia standard HyPAS™ per l'integrazione di soluzioni software e applicazioni opzionali specifiche per il cliente e Scan Extension Kit opzionale per la creazione automatica di file PDF con ricerca di testo sono altre due caratteristiche che contribuiscono a portare innovazione ed efficienza nel vostro lavoro.



ALTAMENTE PRODUTTIVA: Grazie a una velocità di stampa di 45, 55 o 60 pagine A4 al minuto e a un'enorme capacità di carta fino a 2.600 fogli, è possibile completare rapidamente i lavori più importanti evitando inutili tempi di attesa. Inoltre, la stampa e la scansione in mobilità tramite l'applicazione gratuita Mobile Print e la stampa tramite Apple AirPrint* o Wi-Fi* renderanno rapidamente questi versatili sistemi all-in-one dei "colleghi" insostituibili nel vostro ufficio.



* opzionale



P-4532i MFP · P-4539i MFP
 P-5539i MFP · P-6039i MFP
 Sistema multifunzione digitale
 Copia / Stampa / Scansione / Fax
 A4

Dati tecnici:

P-4532i MFP • P-4539i MFP • P-5539i MFP • P-6039i MFP

GENERALE

Tipo	Desktop
Funzioni	P-4532i MFP: Copia, stampa, scansione P-4539i MFP/P-5539i MFP/P-6039i MFP: Copia, stampa, scansione, fax
Tecnologia di stampa	Laser b/n
Formato di stampa	Max A4
Alimentatore originale	P-4532i/P-4539i MFP: 75 pagine con rotazione automatica, A6R-A4, 50-120 g/m ² (standard) P-5539i/P-6039i* MFP: 100 con scansione fronte/retro e scansione simultanea di documenti e *Sensore di prevenzione del doppio avanzamento, A6R-A4, 50-120 g/m ² (standard)
Velocità di copia/stampa	P-4532i/P-4539i MFP: max 45 A4 pagine/min, duplex: max 22.5 A4 pagine/min P-5539i MFP: max 55 A4 pagine/min, duplex: max 39.5 A4 pagine/min P-6039i MFP: max 60 A4 pagine/min, duplex: max 43 A4 pagine/min
1° Pagina (stampa/copia)*	5.3/6 secondi (P-4532i/P-4539i MFP) 4.5/6 secondi (P-5539i/P-6039i MFP)
Tempo di riscaldamento	23 secondi (P-4532i/P-4539i MFP) / 25 secondi (P-5539i/P-6039i MFP)
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentatore carta	P-4532i/P-4539i MFP: 1 x 500 vassoio universale a fogli (A5R-A4, min 140 x 210 mm, max 216 x 356 mm) P-5539i/P-6039i MFP: 1 x 500 vassoio universale a fogli (A6R-A4, min 105 x 148 mm, max 216 x 356 mm); 100 foglio multi-bypass (A6R-A4 [min 70 x 139.7 mm, max 216 x 356 mm]), lunghezza del banner: max 915 mm
Grammatura carta	Vassoio universale 60-120 g/m ² , multi-bypass 60-220 g/m ² , duplex 60-120 g/m ²
Uscita carta	P-4532i/P-4539i MFP: 250 foglio A4 (faccia in giù) P-5539i/P-6039i MFP: 500 foglio A4 (faccia in giù), 250 foglio A4 (a faccia in su con la possibilità di PT-320)
Memoria di sistema	1.5 GB RAM, (max 3.5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD**
Copie continue	1-999 copie
Zoom	25 %-400 % in steps of 1 %
Funzioni	Schermo touch screen a colori (7 inch), duplex, prenotazione del lavoro, preferiti (programmi), Copia della carta d'identità, scansione singola, scansione continua, salto delle pagine bianche, N-up, modalità silenziosa (modalità mezza velocità), 100 codici di gestione, Kit per la sicurezza dei dati, Avvio sicuro, Controllo di integrità in fase di esecuzione, etc.

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	P-4532i/P-4539i MFP: 575 x 475 x 476 mm (H x W x D), P-5539i MFP: 590 x 480 x 495 mm (H x W x D), P-6039i MFP: 610 x 480 x 495 mm (H x W x D)
Peso	P-4532i/P-4539i MFP: circa 22.5 kg, P-5539i MFP: 24.1/P-6039i MFP: circa 24.5 kg

AMBIENTE

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia	P-4532i/P-4539i MFP: circa 1,234/1,237 W max, circa 599.4/563.8 W in funzione, circa 57.2/56.3 W in modalità stand-by, circa 0.5 W in modalità di riposo, Valore del TEC: 0.62 kWh/week P-5539i MFP/P-6039i MFP: circa 1,254/1,256 W max, circa 704.1/740.8 W in funzione, circa 59.8/57.9 W in modalità stand-by, circa 0.5 W in modalità di riposo, valore TEC: 0.78/0.84 kWh/settimana
Rumorosità	P-4532i/P-4539i MFP: circa 54 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) modalità stand-by (ISO 7779/9296) P-5539i/P-6039i MFP: circa 56/58 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA

Tipo	Integrato nel sistema
Formato Stampa	A6R-A4
Risoluzione di stampa	1,200 x 1,200 dpi
Processore	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1.4 GHz
Interfaccia	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac os X 10.14
Emulazioni	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Funzioni	Stampa diretta via USB, stampa di e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre, WSD/internet stampa; Mobile Print/Apple AirPrint**, Wi-Fi**, Microsoft stampa universale

SISTEMA DI SCANSIONE

Tipo scansione	CCD colore e bianco e nero
Formato scansione	max A4
Velocità scansione	P-4532i/P-4539i MFP: b/w: max 60/26 A4 originali/min (singola/fronte-retro) con 300 dpi, colore: max 40/17 A4 originali/min (singola/fronte-retro) con 300 dpi P-5539i MFP/P-6039i MFP: b/w: max 60/120 A4 originali/min (singola/fronte-retro) con 300 dpi, colore: max 40/80 A4 originali/min (singola/fronte-retro) with 300 dpi

Risoluzione scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità di scansione	Immagine, testo, immagine/testo, ottimizzato per OCR
Formato file	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF ad alta compressione, PDF Crittografato, XPS, Open XPS, MS Office/testo ricercabile PDF**
Interfaccia	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Network protocollo	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Funzioni	Scansione per SMB, scansione e-mail, scansione per FTP, scansione per USB, TWAIN scansione, WIA scansione, SMTP autenticazione, LDAP, Funzione di ritaglio multiplo***

SISTEMA FAX (P-4539i MFP - P-5539i MFP - P-6039i MFP)

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max A4
Velocità Modem	33.6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione Fax	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi)
Memoria Fax	8 MB (3.5 MB memoria d'immagine)
Quadrante abbreviato	200 numeri
Quadrante One touch	100 numeri
Composizione del gruppo	50 numeri
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Funzioni	Driver fax di rete, richiamo automatico, invio differito.

OPZIONI

Alimentazione carta	max 4 x PF-3110 (500 cassetto fogli universale [A5R-A4, 60-120 g/m ²])
altre opzioni	PT-320 vassoio di uscita (250 foglio a faccia in su, solo per P-5539i MFP/P-6039i MFP), Scan Extension Kit (A)***, Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (10), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-50 (Trusted Platform Module), IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-37 (5 GHz) o IB-38 (2.4 GHz)**** WLAN card, HD-17 SSD (64 GB), HD-18 SSD (256 GB), HD-19 SSD (512 GB), MM-20 (1 GB DIMM), MM-21 (2 GB DIMM), MS-5100 B pinnatura manuale 20 fogli (only for P-5539i MFP/P-6039i MFP), cabinet no. 79 (alto), mobiletto no. 80 (basso), CA-3100 Caster Kit

* A seconda dello stato di funzionamento
** Opzionale
*** È necessaria una memoria aggiuntiva
**** Paese specifico



Per abilitare la funzionalità HyPAS è necessaria una memoria aggiuntiva. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. L'immagine mostra la macchina con gli accessori opzionali.

Informazioni su Utax: UTAX è un marchio registrato di TA Triumph-Adler GmbH. L'azienda di Amburgo è specializzata nella vendita di sistemi di stampa e copia di alta qualità. L'ampio portafoglio di prodotti comprende sia hardware che applicazioni software. Oltre ai sistemi di copiatura, stampa e multifunzione (MFP) per l'ufficio, UTAX fornisce soluzioni e servizi IT personalizzati e una consulenza completa per processi documentali efficienti nelle aziende. In Germania, il marchio UTAX è distribuito attraverso una rete di oltre 200 rivenditori autorizzati. A livello internazionale, l'azienda opera in oltre 40 Paesi della regione EMEA.

UTAX



www.utax.it